


Mappa acustica secondo il descrittore Lden e indicazione degli edifici con facciate silenziose




LEGENDA

- Edifici residenziali
- Edifici non residenziali
- Suole
- Cimiteri
- Vegetazione
- Confini comunali
- Facciate silenziose
- Barriere esistenti
- Limite ambito di studio
- Fascia A (DPR 142 del 30 marzo 2004)
- Fascia B (DPR 142 del 30 marzo 2004)

LEGENDA dei LIVELLI di RUMORE

- >85 dB(A)
- 80-84 dB(A)
- 75-79 dB(A)
- 70-74 dB(A)
- 65-69 dB(A)
- 60-64 dB(A)
- 55-59 dB(A)
- 50-54 dB(A)
- 45-49 dB(A)
- 40-44 dB(A)
- 39 dB(A)

Mappa acustica secondo il descrittore acustico Lnight




LEGENDA

- Edifici residenziali
- Edifici non residenziali
- Suole
- Cimiteri
- Vegetazione
- Confini comunali
- Barriere esistenti
- Limite ambito di studio
- Fascia A (DPR 142 del 30 marzo 2004)
- Fascia B (DPR 142 del 30 marzo 2004)

LEGENDA dei LIVELLI di RUMORE

- >85 dB(A)
- 80-84 dB(A)
- 75-79 dB(A)
- 70-74 dB(A)
- 65-69 dB(A)
- 60-64 dB(A)
- 55-59 dB(A)
- 50-54 dB(A)
- 45-49 dB(A)
- 40-44 dB(A)
- 39 dB(A)

Keymap e andamento piano-altimetrico dell'autostrada Torino-Bardonecchia A32



Informazioni generali sull'autostrada A32 e sul Comune

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia		Sviluppo: 72.358 km		Idali forniti da Gestioni	
Salita	Discesa	Q	p	Velocità	
Bardonecchia	Torino	0	0		
Marcia	Sorpasso	Marcia	Sorpasso	Svincoli	

Barriere lungo l'autostrada A32

già in arte previste dal Piano d'Azione 2013

Dir.	Tip.	Lunghezza	H	Dir.	Tip.	Lunghezza	H
N.P.	N.P.	-	-	N.P.	N.P.	-	-

Comune di Caprie



Superficie del territorio comunale [km²]	Abitanti	Numero di edifici residenziali
16,95	2.116	969

Grafici e tabelle di analisi del numero di persone e edifici esposti agli intervalli di livelli secondo il descrittore acustico Lden, facciate silenziose e immagini del modello acustico

Numero di persone esposte agli intervalli di livelli (dati presentati sotto forma di grafico e di tabella):

Livello di rumore [dB(A)]	Abitanti [pers.]
75 < Lden < 74	0
70 < Lden < 74	0
65 < Lden < 69	0
60 < Lden < 64	0
55 < Lden < 59	6
50 < Lden < 54	271
Totale	6

Immagini del modello di simulazione acustica (Fig. 1 e 2)



Numero di edifici esposti agli intervalli di livelli (dati presentati sotto forma di tabella):

Livello di rumore [dB(A)]	Edifici residenziali [ed.]	Superficie degli edifici [kmq]
75 < Lden < 74	0	0,000
70 < Lden < 74	0	0,000
65 < Lden < 69	0	0,000
60 < Lden < 64	0	0,000
55 < Lden < 59	1	0,001
50 < Lden < 54	91	0,041
Totale	1	0,001



- Numero stimato di scuole che risultano esposte alla fascia tra 45 e 49 dB(A) per il descrittore acustico Lden: 1

Grafici e tabelle di analisi del numero di persone e edifici esposti agli intervalli di livelli secondo il descrittore acustico Lnight e immagini del modello acustico

Numero di persone esposte agli intervalli di livelli (dati presentati sotto forma di grafico e di tabella):

Livello di rumore [dB(A)]	Abitanti [pers.]
70 < Lnight < 69	0
65 < Lnight < 64	0
60 < Lnight < 64	0
55 < Lnight < 59	0
50 < Lnight < 54	0
45 < Lnight < 49	15
Totale	0

Immagini del modello di simulazione acustica (Fig. 3 e 4)



Numero di edifici esposti agli intervalli di livelli (dati presentati sotto forma di tabella):

Livello di rumore [dB(A)]	Edifici residenziali [ed.]	Superficie degli edifici [kmq]
70 < Lnight < 69	0	0,000
65 < Lnight < 64	0	0,000
60 < Lnight < 64	0	0,000
55 < Lnight < 59	0	0,000
50 < Lnight < 54	0	0,000
45 < Lnight < 49	7	0,002
Totale	0	0,000

Facciate silenziose

Numero di edifici che presentano una facciata silenziosa (dati presentati sotto forma di tabella):

Livello di rumore [dB(A)]	Facciate silenziose [ed.]
75 < Lden < 74	0
70 < Lden < 74	0
65 < Lden < 69	0
60 < Lden < 64	0
55 < Lden < 59	0
50 < Lden < 54	0
Totale	0

Redazione della mappatura acustica dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia

La mappatura acustica dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, è stata redatta ai sensi del Decreto Legislativo n.194 del 2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" che costituisce il recepimento italiano della direttiva europea sul rumore emanata nel 2002 (Direttiva 2002/49/CE) e ai sensi del Decreto Legislativo del 17 febbraio 2001 n.42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico", a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della legge 30 ottobre 2001, n. 30.

Le sorgenti che ricadono nel campo di applicazione del decreto sono tutte le principali infrastrutture di trasporto e, all'interno degli agglomerati, il traffico aeroportuale, ferroviario, veicolare nonché i siti di attività industriale, inclusi i porti.

Il D.Lgs n.194 del 2005, con l'obiettivo di evitare, prevenire e ridurre gli effetti negativi dell'esposizione al rumore ambientale, comprese le facciate silenziose e la procedura per l'elaborazione della mappatura acustica, al fine di poter elaborare nelle zone di interesse i piani di azione dell'infrastruttura volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale, laddove necessario - quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose.

Il metodo di lavoro utilizzato per rispondere agli adempimenti del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 è basato su una serie di fasi preliminari di raccolta dei dati (cartografici, censuari, misure di rumore etc), di sintesi e correlazione delle informazioni alle quali sono seguite specifiche elaborazioni e calcoli acustici per la redazione della mappatura acustica dell'infrastruttura.

La mappatura acustica qui riportata costituisce la rappresentazione (grafica) e dati numerici in tabellari riferita all'infrastruttura A32 dei seguenti aspetti:

- situazione di rumore esistente in funzione dei descrittori acustici Lden e Lnight
- mappe che visualizzano il valore dei descrittori acustici Lden e Lnight a variazioni di 4 m e intervalli di livelli di 5 dB
- numero stimato di edifici abitati, scuole e ospedali di una determinata zona, rappresentati all'interno della mappa tavola, che risultano esposti agli specifici valori dei diversi descrittori acustici
- numero stimato delle persone e degli edifici che si trovano in una zona esposta al rumore ordinato per i descrittori Lden e Lnight
- numero di edifici che presentano una facciata silenziosa
- valore presente l'indicazione del superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici

SOCIETA' ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS
SITAF S.p.A. Sede legale: fraz. San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO)

MUSNET ENGINEERING S.p.A.
Via S. Pietro, 105
10146 TORINO
Tel. +39 011 5714201
Fax. +39 011 5714208
E-mail: musnet@musnet.it
PEC: musnet@pec.musnet.it

Gruppo SITAF

P.IVA 08115410015
Cap. Soc. E. 1.000.000 i.v.
Cod. Fis. Reg. Imprese TO 08115410015
R.E.A. Torino 938200

A32 TORINO - BARDONECCHIA
Unique Road ID: IT_a_r_00021001

MAPPATURA ACUSTICA 2017
D. Lgs. 194/2005
Riesame e rielaborazione mappatura acustica

Comune: CAPRIE

Scala: GIUGNO 2017

2				
1				
0	08/2017	EMISSIONE	TRI	DAB
REV	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER. APP.

Consulenza opere specialistiche
Dot. Arch. Chiara D'Ambrà
Albo di Torino N° 9334

I Progettisti
MUSNET ENGINEERING S.p.A. N° TAVOLA
Dot. Arch. Corrado Giannetti
Albo di Torino N° 2736
2.08.1
Dot. Ing. Francesco D'Ambrà
Albo di Torino N° 9784 V

Disegni originali e di revisione firmati dalla MUSNET ENGINEERING S.p.A. e da eventuali consulenti anche per parti, sostituzioni, integrazioni e modifiche. Sono vietate la ristampa, la riproduzione e l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla MUSNET ENGINEERING S.p.A.